

Fransgård



TI-6000FL Rotorschwader

- ❖ Frontmontierter Rotorschwader
- ❖ Montierung in den Frontlift oder Frontlader
- ❖ Hydraulische Einstellung der Arbeitsbreite 4,5 -5,6 m
- ❖ Hydraulische Transmission mind. 45 l/Min.
- ❖ Große drehbare Räder gewährleisten einen stabilen und schonenden Arbeitsgang
- ❖ Zusammenrechen und pressen in einem Arbeitsgang.
- ❖ Bequeme Arbeitsstellung des Traktorfahrers
- ❖ Für die Recharbeit von Gras, Heu und Stroh

Technische Daten:

Arbeitsbreite	4,5 – 5,6 m
Transportbreite	2,40 m
Arbeitsgeschwindigkeit	8-12 km/t
Hydraulische Transmission	45 l/min, 1 doppelt wirkender Anschluss
Hydraulische Arbeitseinstellung	1 doppelt wirkender Anschluss
Transport Umstellung	Mechanisch
Anzahl Zinkenarme und Zinken	12 Stk. / 36 Stk. Doppelzinken
Reifenzahl / Größe	4 Stk. / 18,5 x 8,5 – 6ply
Montierung in den Frontlift oder Frontlader	3-Punkt (kat.2) / Euro oder SMS
Gewicht	640 kg



www.fransgard.dk

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S · Fredbjergvej 132 · DK-9640 · Farso · Tlf. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65